


Asortyment/Product range



Rury i kształtki do kanalizacji zewnętrznej PVC-U - gładkie Sewer pipes and fittings made of smooth-walled PVC-U



RURA




Norma: PN-EN 1401-1

Rura kielichowa z PVC-U/uszczelka Sewer-Lock					
d_n [mm]	e_n [mm]	d_i [mm]	t [mm]	L [m]	d_m [mm]
SN = 4 kN/m ² (SDR 41)UD					
160	4,0	152,0	115	3,0 6,0	185
200	4,9	190,2	145		242
250	6,2	237,6	155		300
315	7,7	299,6	170		373
400	9,8	380,4	215		470
SN = 8 kN/m ² (SDR 34)UD					
110	3,2	103,6	90	3,0 6,0	129
160	4,7	150,6	115		185
200	5,9	188,2	145		242
250	7,3	235,4	155		300
315	9,2	296,6	170		373
400	11,7	376,6	215		470
PVC-U sewer pipe with socket/Sewer-Lock sealing ring					

Rury dostępne są także w krótszych odcinkach (1, 2 m)/Shorter lengths (1, 2 m) delivered on special request. SN – sztywność obwodowa rury/ring stiffness of the pipe. Wszystkie rury posiadają fabrycznie zamontowane uszczelki. Rury posiadają wydłużone kielichy/All pipes are long sockets provided with factory fitted seals.



RURA




Norma: PN-EN 1401-1

Rura kielichowa z PVC-U/uszczelka wargowa					
d_n [mm]	e_n [mm]	d_i [mm]	t [mm]	L [m]	d_m [mm]
SN = 4 kN/m ² (SDR 41) UD					
160	4,0	152,0	85	3,0 6,0	181
200	4,9	190,2	102		225
250	6,2	237,6	140		290
315	7,7	299,6	152		355
400	9,8	380,4	174		447
SN = 8 kN/m ² (SDR 34) UD					
160	4,7	150,6	85	3,0 6,0	181
200	5,9	188,2	102		225
250	7,3	235,4	143		290
315	9,2	296,6	152		357
400	11,7	376,6	174		449
PVC-U sewer pipe with socket/SBR sealing ring					

Asortyment/Product range



TRÓJNIK 90°




Trójnik 90° z PVC-U		
d _n /d ₁ [mm]		
110/110	250/160	315/315
160/110	250/200	400/110
160/160	250/250	400/160
200/110	315/110	400/200
200/160	315/160	400/250
200/200	315/200	400/315
250/110	315/250	400/400

PVC-U Branch 90°



KOLANO



Kolano z PVC-U					
d _n [mm]	α [°]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	t [mm]	A [mm]
110	15	9	12	70	70
110	30	17	23	70	70
110	45	60	60	70	70
110	87	60	66	70	70
160	15	22	29	84	84
160	30	33	44	84	84
160	45	45	56	84	84
160	87	95	106	84	84
200	15	25	34	124	124
200	30	40	50	124	124
200	45	56	65	124	124
200	87	115	118	124	124
*250	15	153	32	130	135
*250	30	205	84	130	135
*250	45	261	140	130	135
*250	87	483	363	130	135
*315	15	179	39	138	155
*315	30	244	104	138	155
*315	45	315	174	138	155
*315	87	595	455	138	155
*400	15	208	49	150	176
*400	30	291	131	150	176
*400	45	380	220	150	176
*400	87	734	575	150	176


PVC-U Bend

* W wykonaniu z PP.


* Made of PP.



KOLANO



NASUWKA



Nasuwka z PVC-U	
d _n [mm]	L [mm]
110	120
160	180
200	199
250	265
315	320
400	330

PVC-U slip coupling double socket