



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
	St05-b
Olutlina	c _{nom} =15+5=20 mm

Wyszukiwanie		Wyświetlanie		Wyszukiwanie		Wyświetlanie	
Nazwa	Stopień	Długość	Łatność	Stopień	Wysokość	Stopień	Wysokość
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1	12	1200	5	5	26,03	26,03	26,03
2	12	991	3	3	26,03	26,03	26,03
3	12	476	1	1	4,56	4,56	4,56
4	12	476	1	1	4,56	4,56	4,56
5	12	476	1	1	4,56	4,56	4,56
6	12	1081	2	2	21,62	21,62	21,62
7	6	1030	6	6	56,16	56,16	56,16
8	6	1030	6	6	56,16	56,16	56,16
9	8	31	162	119,34	72,60	72,60	72,60
10	8	31	162	50,22	50,22	50,22	50,22
11	8	31	162	178,4	178,4	178,4	178,4
12	8	31	162	0,385	0,385	0,385	0,385
13	8	31	162	70,5	70,5	70,5	70,5
14	8	31	162	220	220	220	220
15	8	31	162	41,12	41,12	41,12	41,12

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3768:2008)

PODCIAG 'P1'

[illegible]