OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 161.00 m n.p.m.

Punkt	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI KANAŁU	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU	Opis
Pgt1	0.0	177.70	176.07	176.00	1.63	Przepompownia ścieków sanitarnych, Rz.d.=172.70; Proj. włączenie kanału Ø200mm PVC-U Lite SN8, Rz.d.=174.09; Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°; Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
Z1	20.6	178.20	176.24	176.17	1.96	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z2	48.0	178.35	176.45	176.38	1.90	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z3	81.0	178.00	175.99	175.92	2.01	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Tr1	98.7	177.66	175.74	175.67	1.92	Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE; Proj. włączenie kanału Zpk1 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=175.67
Tr2	202.9	176.12	174.29	174.22	1.83	Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE; Proj. włączenie kanału Zpk2 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=174.22
Z4	211.1	176.00	174.17	174.10	1.83	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	215.0	175.96	174.12	174.05	1.84	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
	215.3	175.95	174.11	174.04	1.84	Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°
	216.2	175.94	174.10	174.03	1.84	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
	224.7	175.84	173.98	173.91	1.86	Kabel SN
	225.2	175.84	173.98	173.90	1.86	Kabel SN
Z5	289.7	175.10	173.07	173.00	2.03	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z6	453.9	174.20	172.17	172.10	2.03	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	463.2	174.13	172.10	172.03	2.03	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
	463.5	174.13	172.10	172.03	2.03	Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°
	464.8	174.12	172.09	172.01	2.03	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
Z7	641.3	172.80	170.76	170.69	2.04	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	682.2	172.17	170.35	170.28	1.82	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
	682.5	172.17	170.35	170.28	1.82	Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°
	683.6	172.15	170.34	170.27	1.81	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
Z8	693.6	172.00	170.24	170.17	1.76	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	709.8	171.56	169.80	169.73	1.75	Likw. kan. san. Ø90
Tr3	712.4	171.49	169.73	169.66	1.76	Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE; Proj. włączenie kanału W1 Ø90mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=169.69
Tr4	716.6	171.37	169.62	169.55	1.75	Trójnik równoprzelotowy Ø160/160mm PE; Proj. włączenie kanału W2 Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10, Rz.d.=169.55
Z9	722.8	171.20	169.45	169.38	1.75	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z10	739.4	171.04	169.27	169.20	1.77	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z11	784.5	170.50	168.77	168.70	1.73	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z12	884.9	170.28	168.47	168.40	1.81	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z13	1003.7	169.00	167.05	166.98	1.95	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z14	1018.3	169.00	166.87	166.80	2.13	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z15	1059.6	168.30	166.37	166.30	1.93	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	1077.5	168.29	166.38	166.31	1.90	Wod. Ø200
	1111.1	168.26	166.40	166.33	1.86	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
	1111.4	168.26	166.40	166.33	1.86	Hydrant podziemny płuczący DN80 z odejściem kołnierzowym 45°
	1112.4	168.26	166.40	166.33	1.86	Zasuwa z płytą odcinającą i ruchomymi kołnierzami DN150 PN10 do zabudowy w ziemi
Z16	1123.0	168.25	166.40	166.33	1.85	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
Z17	1179.0	168.11	166.42	166.35	1.69	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	1192.2	169.47	167.79	167.72	1.68	Kan. san.
Z18	1201.9	170.48	168.80	168.73	1.68	Łuk segmentowy zgrzewany doczołowo
	1205.9	170.52	169.21	169.14	1.31	Zmiana spadku; Zasuwa nożowa DN150 do zabudowy w ziemi
Sistn (Sr1)	1209.5	170.56	169.22	169.15	1.34	Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej, Rz.d.=169.15

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.8% / 48.0m; 1.4% / 241.7m; 0.55% / 164.2m; 0.75% / 187.4m; 1% / 52.3m; 2.7% / 29.1m; 1.1% / 61.8m; 0.3% / 100.4m; 1.2% / 174.6m; 0.04% / 119.4m; 10.36% / 26.9m; 0.1% / 3.5

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Ø160mm PEHD100 SDR17 PN10 L=1209.5m

ODLEGŁOŚCI (odcinki): 20.6; 27.3; 33.0; 17.7; 104.2; 8.2; 78.6; 164.2; 187.4; 52.3; 18.7; 4.2; 6.2; 16.6; 45.2; 100.4; 118.8; 14.6; 41.3; 63.4; 56.0; 22.9; 4.0; 3.5

HEKTOMETRY: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

UWAGA:
Rzędne terenu podane w projekcie budowlanym mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do określenia rzędnych.Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.
Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

Jednostka projektowa:
ZALEWSKI PROJEKTOWANIE I NADZORY
Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR	Gmina Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży			
OBIEKT	Sieć sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki - etap I dz. nr ew. 9/65, 9/63, 9/60, 11/3, 11/4, 11/5, obręb 0037 PGR Belsk Duży dz. nr ew. 1/2, 1/3, 1/4, 3, obręb 0040 Ośrodek Mała Wieś dz. nr ew. 152, 180, 181, 209/162, obręb 0016 Mała Wieś jedn. ew. 140601_2 Belsk Duży			
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – odcinek PPŚ1 – Sistn (Sr1)			
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	07.2021
OPRACOWAŁ			SKALA	1:100/500
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna		RYS. NR	PZT - 3